

บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัทในธุรกิจข่าว ขนส่งและบริการ

160 ----- รายงานยังยืน ปี 2565

GRI Standard	ข้อมูล		หน่วย		2563		2564		2565	
ผลการดำเนินงานด้านสังคม										
ข้อมูลการฝึกอบรม										
404-1	การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน				ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	- ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	8.11		0.00		4.17			
			8.76	7.33	0.00	6.39	5.19	3.04		
	จำแนกตามระดับ				ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	- ผู้บริหารระดับสูง	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	5.61		0.00		3.38			
			1.21	10.00	0.00	0.00	1.80	6.00		
	- ผู้บริหารระดับกลาง	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	2.58		0.00		3.45			
			2.97	2.18	0.17	6.00	2.90	3.94		
	- ผู้บริหาร	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	5.61		0.00		6.69			
			6.22	4.99	0.03	5.28	9.50	4.50		
	- เจ้าหน้าที่และพนักงาน	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	9.63		0.00		3.49			
			10.59	8.66	0.00	3.69	4.45	2.30		
ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย										
DJSI 3.7.2	พนักงาน				ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	- อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.37		2.82		1.79			
			0.64	0.00	2.91	2.55	1.36	3.10		
	- จำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน	ราย	1.00		13.00		7.00			
			1.00	0.00	10.00	3.00	4.00	3.00		
	- อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ODR)	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	-		-		-			
			-	-	-	-	-	-		
	- อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (LDR)	วันหยุดงาน/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	-		-		-			
			-	-	-	-	-	-		
	DJSI 3.7.4	ผู้รับเหมา				ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
- อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTR)		ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	12.76		4.16		11.74			
			3.70	32.94	5.52	0.00	11.65	11.83		
- จำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน		ราย	5.00		1.00		4.00			
			1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00		
- อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ODR)		ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	-		0.00		0.00			
			-	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
- อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (LDR)		วันหยุดงาน/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	-		-		-			
			-	-	-	-	-	-		
403-9(a)		พนักงาน				ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
	- อัตราผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00		0.00		0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน	ราย	0.00		0.00		0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมตาย)	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00		0.00		0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมตาย)	ราย	0.00		0.00		0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	4.87		5.20		3.07			
			5.77	3.61	5.82	3.40	2.72	4.13		
	- จำนวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	ราย	13.00		24.00		12.00			
			9.00	4.00	20.00	4.00	8.00	4.00		

GRI Standard	ข้อมูล	หน่วย	2563		2564		2565	
ผลการดำเนินงานด้านสังคม								
ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย								
403-9(b)	ผู้รับเหมา		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	- อัตราผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน	ราย	0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมตาย)	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	2.55		0.00		0.00	
			0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	- จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมตาย)	ราย	1.00		0.00		0.00	
			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	ราย/1,000,000 ชั่วโมง การทำงาน	25.52		4.16		14.67	
			7.39	65.88	5.52	0.00	17.47	11.83
	- จำนวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	ราย	10.00		1.00		5.00	
			2.00	8.00	1.00	0.00	3.00	2.00
403-10 (a)	พนักงาน		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	- จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยโรคจากการทำงาน	ราย	0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- จำนวนครั้งที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน	ราย	0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403-10 (b)	ผู้รับเหมา		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	- จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยโรคจากการทำงาน	ราย	0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- จำนวนครั้งที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน	ราย	0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ:

- ข้อมูลอุบัติเหตุไม่นับรวมข้อมูลในสายสำนักงาน ของบริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด และ บริษัท ซี.พี.ฟู้ดส์โตร จำกัด
- อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด= จำนวนรายของการบาดเจ็บทุกชนิด (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) /จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
- อัตราผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน = จำนวนรายของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
- อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง = จำนวนรายของการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) /จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)

GRI Standard	ข้อมูล	หน่วย	2563	2564	2565
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม					
พลังงาน					
302-1 (e)	พลังงานที่ใช้ทั้งหมด	ล้านกิกะจูล	0.67	0.76	0.67
302-1 (a)	- พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	ล้านกิกะจูล	0.42	0.47	0.46
302-1 (b)	- พลังงานหมุนเวียน	ล้านกิกะจูล	0.08	0.12	0.06
302-1 (c)	- พลังงานไฟฟ้า	ล้านกิกะจูล	0.16	0.17	0.15
302-3 (a)	ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้	กิกะจูล ต่อล้านบาท	15.18	20.02	16.20
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด					
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	54,238.05	57,855.90	53,816.67
305-1 (a)	ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	32,102.52	35,650.85	35,253.34
305-2 (a)	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	22,135.53	22,205.04	18,563.32
305-4 (a)	ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท	1.23	1.52	1.30
น้ำ (2018)					
303-5	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	44,179.40	35,300.00	30,929.00
303-3 (a)	ปริมาณการดื่มน้ำมาใช้ในการในทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.18	0.18	0.16
303-3 (c)	- น้ำผิวดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.14	0.14	0.12
	- น้ำใต้ดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.04	0.04	0.04
	- น้ำฝน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00
	- น้ำประปาและน้ำที่ซื้อมา	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00
303-4 (a)	ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.14	0.14	0.13
303-4 (c)	- น้ำผิวดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.14	0.14	0.13
	ค่าความเข้มข้นการนำน้ำมาใช้ต่อรายได้	ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท	1.00	0.93	0.75
ของเสีย (2020)					
306-3 (a)	น้ำหนักรวมของของเสียที่เกิดขึ้น	ตัน	810.76	756.58	1,114.20
	- ของเสียอันตราย	ตัน	8.18	6.49	2.69
	- ของเสียทั่วไป	ตัน	802.58	750.09	1,111.50
306-4 (a)	น้ำหนักรวมของของเสียที่เกิดขึ้น	ตัน	489.15	512.78	651.88
306-4 (b)	ขยะของเสียอันตราย	ตัน	0.00	0.00	2.69
	- การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	0.00	0.00	0.00
	- การนำกลับไปใช้ใหม่	ตัน	0.00	0.00	2.69
306-4 (c)	ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	489.15	512.78	649.18
	- การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	0.00	0.00	0.00
	- การนำกลับไปใช้ใหม่	ตัน	489.15	512.78	649.18
	- การทำปุ๋ย	ตัน	0.00	0.00	0.00
	- การนำไปเป็นอาหารสัตว์	ตัน	0.00	0.00	0.00
	- การนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ	ตัน	0.00	0.00	0.00

GRI Standard	ข้อมูล	หน่วย	2563	2564	2565
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม					
ของเสีย					
306-5 (a)	ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดทั้งหมด	ตัน	321.61	243.80	462.32
306-5 (b)	ปริมาณของเสียอันตรายที่นำไปกำจัด	ตัน	8.18	6.49	0.00
	- การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	2.10	3.40	0.00
	- การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	0.53	0.00	0.00
	- การฝังกลบ	ตัน	5.55	3.10	0.00
	- การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	0.00	0.00	0.00
306-5 (c)	ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำไปกำจัด	ตัน	313.43	237.31	462.32
	- การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	0.00	0.00	231.16
	- การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	0.00	0.00	5.74
	- การฝังกลบ	ตัน	313.43	237.31	225.42
	- การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	0.00	0.00	0.00
	ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้	ตัน ต่อล้านบาท	0.02	0.02	0.03
บรรจุภัณฑ์พลาสติก					
	บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมด	ตัน	3,680.66	5,252.81	1,830.27
	บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่นำมารีไซเคิลได้	ตัน	0.00	0.00	0.00
OPERATIONAL ECO-EFFICIENCY					
302-4	ค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต	กิกะจูลต่อตัน	0.87	0.93	0.81
	ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน	0.07	0.07	0.07
	ปริมาณน้ำใช้ต่อหน่วยผลิต	ลูกบาศก์เมตรต่อตัน	0.06	0.04	0.16
	ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อหน่วยผลิต	กิโลกรัมต่อตัน	1.05	0.92	1.36

หมายเหตุ:

- การคำนวณเป็นไปตามการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards (GRI 302-1)
- ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละประเภท X ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
- ค่า CONVERSION FACTOR อ้างอิงจากรายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- การใช้พลังงานไฟฟ้า = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6 (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
- ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ทั้งหมด = พลังงานใช้แล้วหมดไป+ พลังงานหมุนเวียน + การใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วยวัด :กิกะจูลต่อเดือน)
- ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อรายได้ครอบคลุมการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ น้ำมันดีเซล พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แกลม และ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น
- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 (Scope 2) มีการคำนวณใหม่โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ประเทศไทย อ้างอิงจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ประเทศกัมพูชา อ้างอิงจาก IGES List of Grid Emission Factors
- การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO₂, CH₄ และ N₂O โดยการคำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในการทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่กำหนดโดย Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงข้อมูลจาก IPCC และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (GRI 305-1, GRI 305-2, and GRI 305-4)
- ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ครอบคลุมปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) (GRI305-4)
- ปริมาณการนำน้ำมาใช้ทั้งหมดรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ ไบโเสร็จเรียกเก็บเงิน (GRI 303-3 : 2018)
- ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ในบริษัทเป็นปริมาณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่านมา (GRI 306-3 :2020)
- ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น คัดรวมเฉพาะปริมาณของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีโดยปริมาณของเสียที่เก็บไว้ภายในบริษัทในแต่ละปี คำนวนจากปริมาณของเสียสะสมในปีปัจจุบัน - ปริมาณของเสียสะสมในปีที่ผ่านมา (GRI 306-4 :2020)
- ข้อมูลวิธีการกำจัดของเสียได้มาจากการยืนยันวิธีการกำจัดจากผู้รับกำจัดหรือจากเอกสารใบกำกับการณ์ขนส่ง ขยะจากผู้รับกำจัด (GRI 306-5 :2020)